



## REFERENCIAS:

1. Cabio 2'x5' madera semidura. Separación entre cabios 60cm
2. Machimbre 3/4' x 6'
3. Listón yesero 1½'x¼'.
4. Membrana hidrófuga de espuma de polietileno de 10mm con una cara de aluminio para la reflexión de calor.
5. Listón yesero 1½'x¼'.
6. Clavadera 2'x1'.
7. Placa poliestireno expandido (EPS) e:2cm densidad:20kg/m<sup>3</sup>.
8. Teja francesa 40cm x 25cm.
9. Caballete o cumbrera.

## **EN OBRA**

- Controlar que la madera no posea hongos, nudos, que esté seca y que las piezas estén escuadradas.
- Para el tratamiento de plagas a pie de obra debemos utilizar preservadores permanentes con cualidades de insecticida y fungicida, complementado con repelentes de humedad.
- El tratamiento contra la acción climática se obtiene con pinturas o barnices que ofrezcan impermeabilización frente al agua y filtren los rayos U.V.
- Para el tratamiento ignífugo tenemos la opción de recubrimiento con pintura ignífuga o la impregnación de la madera con productos químicos, quienes le confieren la característica de no arder rápidamente
- Una vez colocado el tablero machimbrado, colocar lo antes posible la membrana hidrófuga con los listones de yesero a fin de proteger la madera de posibles lluvias.