



## REFERENCIAS:

**1.** Cabio 2'x5' madera semidura. Separación entre cabios

60cm **2.** Machimbres 3/4' x 6'

**3.** Listón yesero 1½'x¼'.

**4.** Membrana hidrófuga de espuma de polietileno de 10mm con una cara de aluminio para la reflexión de calor.

**5.** Listón yesero 1½'x¼'.

**6.** Clavadera 2'x1'.

**7.** Placa poliestireno expandido (EPS) e:2cm

densidad:20kg/m<sup>3</sup>. **8.** Teja francesa 40cm x 25cm.

**9.** Caballete o cumbrera.

**EN OBRA**

- Controlar que la madera no posea hongos, nudos, que esté seca y que las piezas estén escuadradas.
- Para el tratamiento de plagas a pie de obra debemos utilizar preservadores permanentes con cualidades de insecticida y fungicida, complementado con repelentes de humedad.
- El tratamiento contra la acción climática se obtiene con pinturas o barnices que ofrezcan impermeabilización frente al agua y filtren los rayos U.V.
- Para el tratamiento ignífugo tenemos la opción de recubrimiento con pintura ignífuga o la impregnación de la madera con productos químicos, quienes le confieren la característica de no arder rápidamente
- Una vez colocado el tablero machimbrado, colocar lo antes posible la membrana hidrófuga con los listones de yesero a fin de proteger la madera de posibles lluvias.

